



No	Équipement	Référence	Producteur	Origine	Pièce
1	Mobile Workshop Systems	MWS 2.1	Alura	Turkey	1



Dimensions / mm.	Longueur	4.500	Width	2.100	Largeur	2.350
------------------	----------	-------	-------	-------	---------	-------

Carrosserie					
Acier en profilé en C type MWS. Tôles des colonnes : 3 mm. Panneaux : 2 mm. Traverses de base : hauteur 80 mm, épaisseur 3 mm. Base : contreplaqué de 18 mm. Fenêtres coulissantes dans les zones utilisables. Charnières et serrures en acier inoxydable.			 Porte arrière coulissante en verre. Canal de connexion monolithique pour grue, intégré au cadre principal. Peinture acrylique industrielle pour le châssis. Tiroirs d'accès rapide intégrés au pare-chocs arrière. Les pièces métalliques sont fixées au châssis.		

Revêtement extérieur					
Revêtement industriel en polyuréthane. Résistant aux produits chimiques. Hygiénique, anti-moisissure, inoxydable et résistant à la corrosion. Conserve son élasticité entre -40 °C et 200 °C. Certificat de résistance au feu : Classe A.			 Sans solvant, avec une résistance supérieure à l'eau. Prévient les dommages pouvant survenir en cas d'impact. Certifié CE.		

Isolation					
Caoutchouc élastomère Bords, plafond : 18/40 mm. Offre une isolation thermique haute performance grâce à sa structure à faible conductivité thermique. Possède une résistance élevée à la diffusion de vapeur d'eau.			 Utilisé dans des solutions système à risque élevé de condensation. Augmente l'efficacité énergétique. Protège contre les fluctuations de pression. Insensible à la moisissure et aux micro-organismes, antimicrobien.		

Panneau de contrôle					
Panneau de contrôle central. Les zones du générateur et du compresseur sont accessibles rapidement grâce à un couvercle. Les câbles électriques sont dissimulés à l'intérieur du châssis isolé. Câbles protégés par une gaine en plastique.			 Tuyau en polyuréthane dans le conduit de la ligne d'air. Entrée de connexion au réseau électrique. Éclairage périmétrique et intérieur en 220 V.		

Finition					
----------	--	--	--	--	--





No	Équipement	Référence	Producteur	Origine	Pièce
2	Générateur diesel	KJP28	Power	Turkey	1
	Puissance de secours/primaire : 28 kVa / 25 kVa Tension standard : 400/230 V / 3 phases Marque du moteur : Perkins Modèle du moteur : X2.5G2 Alternateur : Stamford Vitesse : 1500 tr/min Fréquence : 50 Hz Refroidissement par eau				
3	Compresseur d'air à piston	AC 75E BM	Atlas Copco	Belgium	1
	Compresseur d'air à piston sur châssis Puissance moteur : 7,5 ch Débit d'air : 836 l/min Régime : 663 tr/min Pression : 15 bars Puissance de fonctionnement : 380 V				
4	Réservoir d'air	ALR12300	Alura	Turkey	1
	Capacité : 300 litres Pression de travail : 15 bars Pression d'essai : 15 bars Épaisseur de la tôle : 4 mm Connexion au compresseur : 1" Sortie d'air : 1/2"				
5	Établi	ALR11180	Alura	Turkey	1
	Établi Largeur : 1 800 mm Profondeur : 700 mm Hauteur : 2 000 mm Nombre de tiroirs : 10 Capacité de charge des tiroirs : 60 kg Capacité de charge des étagères : 80 kg Prises : 2 pièces Plateaux de travail : MDF 25 mm + PVC Peinture : poudre électrostatique Panneaux de suspension : modulaires				
6	Armoire métallique	ALR18200	Alura	Turkey	1
	Dimensions (LxPxH) : 1 000 x 450 x 2 000 mm Structure et supports : 0,80 - 1,2 mm Durée de vie : Longue durée et durable Portes : Doubles battants renforcés Nombre d'étagères : 7 pièces Capacité de charge par étagère : 80 kg Groupes de tiroirs variables				
7	Volets en aluminium	CLK100230	Celiksán	Turkey	2
	Fonctionnement manuel Systèmes de verrouillage Dimensions : 1 000 x 2 300 mm, 2 pièces				




No	Équipement	Référence	Producteur	Origine	Pièce
8	Pompes à huile	P/N 36060	Raasm	Italy	4
	Pompes pneumatiques pour huile Débit : 18 l/min Pression de travail de l'air : 6/8 bars Consommation moyenne d'air : 230 l/min Niveau sonore : 81 dB Viscosité de l'huile : 80 SAE				
9	Enrouleurs de tuyaux	P/N 9430.402	Raasm	Italy	4
	Pression : 150 bars Longueur : 15 m Fluides compatibles : Huiles et fluides similaires Matériau : Acier peint Entrée-Sortie : G 1/2" f - G 1/2" m Pression - Taille : 1/2" - 160 bars				
10	Pistolets pour la distribution d'huile	P/N 37758	Raasm	Italy	4
	Matériau : Technopolymère Compteur numérique : Oui Raccord tournant d'entrée : G 1/2 f Filtre : Oui Bouton de verrouillage de niveau : Oui				
11	Réservoir d'huile 200 litres	ALR20200	Alura	Turkey	4
	Capacité : 200 litres Matériau : Acier, épaisseur 2 mm Indicateur de niveau : Manuel Robinet de remplissage : 1" Stabilisateur de pompe : 1" Vanne de vidange : 1"				
12	Antifreeze Pump	P/N 33360	Raasm	Italy	2
	Pompes pneumatiques pour antigel Débit : 30 l/min Entrée d'air - Sortie de fluide : G 1/4 - G 1/2 Pression de travail de l'air : 6/8 bars Consommation moyenne d'air : 370 l/min Niveau sonore : 81 dB Poids : 7,4 kg				
13	Enrouleurs de tuyaux pour antigel	P/N 8420.401	Raasm	Italy	2
	Pression : 150 bars Longueur du tuyau : 15 m Fluides compatibles : Antigel Matériau : Acier peint Entrée-Sortie : G 1/2" f - G 1/2" m Température de fonctionnement : -40 / +100 °C Pression - Taille : 1/2" - 160 bars				



No	Équipement	Référence	Producteur	Origine	Pièce
14	Pistolets pour la distribution d'antigel	P/N 37762	Raasm	Italy	2
	Débit : 40 l/min Pression : 70 bars Poignée : Aluminium Embout : Flexible Raccord tournant d'entrée : G 1/2" (f) Filtre : Oui	Compteur numérique : p/n 37785			
15	Réservoir d'antigel	ALR21200	Alura	Turkey	2
	Capacité : 200 litres Matériau : Acier inoxydable, épaisseur 2 mm Indicateur de niveau : Manuel Robinet de remplissage : 1" Stabilisateur de pompe : 1" Vanne de vidange : 1"				
16	Pompe à graisse	P/N 64037	Raasm	Italy	1
	Pompe à graisse pour seau de 50 / 60 kg Rapport de compression : 50:1 Pression de travail : 2 – 8 Atu Pression max : 400 bars Rendement : 1 100 g/min Consommation d'air : 400 l/min				
17	Pompe à huile usée / Pompe à diagramme	33/2011TPT2	Raasm	Italy	1
	Débit : 70 l/min Pression max : 8 bars Nombre maximum de cycles par minute : 400 cpm Température de travail max : 100 °C Niveau sonore : 70 dB Pression de travail de l'air : 2/6 bars	Membranes: EPDM			
18	Enrouleurs de tuyaux pour huile usée	P/N 9430.104	Raasm	Italy	2
	Pression : 20 bars Longueur : 15 m Fluides compatibles : Huiles et fluides similaires Matériau : Acier peint Entrée-Sortie : G 1/2" f - G 1/2" m Pression - Taille : 1/2" - 160 bars				
19	Réservoir à déchets 200 litres	ALR22200	Alura	Turkey	1
	Volume : 200 litres Réservoir en prisme métallique Indicateur de niveau Bouchons de remplissage Stabilisateur de pompe Vanne de décharge 1"				

No	Équipement	Référence	Producteur	Origine	Pièce
20	Lave-linge - Froid	ST 200 CS	Rottest	Turkey	1
	Pression : 200 bars Débit : 900 l/heure Puissance du moteur : 7,5 ch Tension - Phase : 380V-3 50 Hz Poids : 74 kg Pistolet de pulvérisation				
21	Enrouleurs de tuyaux de lavage	P/N 995.518	Raasm	Italy	1
	Pression : 400 bars Longueur du tuyau : 15 m Fluides compatibles : Eau Raccord tournant : Métal inoxydable Caractéristique : Fixe Matériau : Acier peint				
22	Réservoir d'eau 500 litres	ALR21200	Alura	Turkey	2
	Capacité : 500 litres Matériau : Acier inoxydable, épaisseur 2 mm Indicateur de niveau : Manuel Robinet de remplissage : 1" Stabilisateur de pompe : 1" Vanne de vidange : 1"				
23	Pompe à eau	BP 3.200	Karcher	Germany	1
	Puissance maximale du moteur : 1000 W Débit maximal d'eau : 4500 l/heure Pression maximale : 50/5 m/bar Mode de fonctionnement : 1,9 - 3 bar Aspiration maximale : 8 m Type de connexion : G1 Câble d'alimentation H05RN-F : 1 m Poids sans accessoires : 14,7 kg				
24	Enrouleur de tuyau pour eau	P/N 995.518	Raasm	Italy	1
	Pression : 20 bars Longueur du tuyau : 20 m Fluides compatibles : Eau Raccord tournant : Métal inoxydable Caractéristique : Fixe Matériau : Acier peint				
25	Transfert d'huile usée	OZ10050	Özsay	Turkey	1
	Collecte d'huile sous le véhicule Roues pivotantes Boîtier en métal Capacité : 50 litres				



No	Équipement	Référence	Producteur	Origine	Pièce
26	Dérouleuse de câble	820722	Mavel	Italy	1
	Longueur du câble : 20 m Section du câble : 5x2.5 mm Trois phases : 400 Volt Type de câble : H07RN-F Puissance : 1000-3000 W	Enroulement automatique Couvercle extérieur en plastique avec support mural pivotant en acier Poids : 9 kg Dimensions : 42x39x23 cm			
27	Enrouleur d'air	880100	Mavel	Italy	1
	Diamètre du tuyau : 10x15 mm Longueur du tuyau : 20 m Pression de travail : 15 bars Dimensions de l'entrée et de la sortie : 3/8" F - 3/8" M Enroulement automatique Enveloppe extérieure en plastique	Support mural pivotant en acier Il peut être facilement arrêté par l'utilisateur final grâce au dispositif de stop verrouillable. Taille : 50x43,5x23,5 cm Poids : 8,3 kg			
28	Machine de soudage MMA	ID 400 E	Magmaweld	Turkey	1
	Tension principale : 400 V Puissance absorbée du réseau : 19,6 kVA Plage de réglage du courant de soudage : 5 - 350 A Courant de soudage nominal : 350 (35%) A Tension à vide : 86 V Diamètre de l'électrode : 1,60 - 5,00 mm	Dimensions : 585 x 307 x 515 mm Poids : 32 kg Classe de protection : IP21			
29	Cric hydraulique et pneumatique	GMS 110	Gemasa	Turkey	1
	Cric mobile à bras repliable Capacité de levage : 40/25 tonnes Hauteur minimale : 180 mm Hauteur maximale : 273 mm Distance de levage : 40 / 85-25 / 80 mm Poids : 58 kg				
30	Set d'outils à main 62 pièces	8420005063	İzeltaş	Turkey	1
	Kit d'outils mécaniques - 62 pièces Boîte à outils en métal, 5 compartiments : 195420210 Mètre ruban en chrome : 5 m Porte-embouts magnétique court Embouts de vis plat / étoile / Torx (25 mm) Tournevis à étoile opaque	Stylo de contrôle 135 mm Pinc universelles PVC 240 mm Clé à douille hexagonale 1/2" Poignée intermédiaire longue 250 mm 1/2" Joint 70 mm 1/2" Poignée à cliquet 1/2" 32 dents			
31	Régulateur d'air	OPT3042FRL	Osaka	Japan	1
	Entrée d'air : 1/2" Filtre : 20 µm Pression de travail : 05-9,9 atu Température de fonctionnement : 5-60°C Capacité en eau : 80 ml Perméabilité à l'air : 2200 l/min				



No	Équipement	Référence	Producteur	Origine	Pièce
32	Piège à eau pneumatique	OPT - P 1000	Osaka	Japan	1
	Longueur : 215 mm Pression de travail : 1-70 kg/cm ² Débit maximal de travail : 400 l/min Pression maximale : 14 bars Température du fluide : 5-60° C Connexion d'entrée : 1/2"	Connexion de sortie : 1/2" Séparation de l'humidité : 96% Poids : 0,70 kg			
33	Éclairage extérieur	CSR 800	CSR	Turkey	6
	Tension/ Courant de fonctionnement : DC 12/15V 1,4A Type de conduite : Conducteur contrôlé par courant et tension linéaires Source lumineuse : LED de puissance 3W, 12 pièces Caractéristique de la lentille : Lentille	Propriétés physiques : Plastique polycarbonate, profilé en aluminium noir			
34	Éclairage	EAT1200	EAT	Turkey	6
	Boîtier : Corps en polycarbonate RAL 9003, clip de verrouillage en métal Diffuseur : Couvercle en polycarbonate opale Source lumineuse : LED moyenne puissance Puissance : 55 W Tension d'entrée : 220-240V - IP 65				
35	Grue électrique	ATS600/1200	Atlas	Kore	1
	Capacité : 600 / 1 200 kg Hauteur de levage : 10 m Vitesse de levage : 10/5 m / min Longueur du câble : 20 m Puissance du moteur : 930 W Tension : 220-50 V / Hz				
36	Extincteur	STR1806	Star	Turkey	2
	Poudre extinctrice de classe ABC Capacité : 6 kg Taux MAP : 40% Corps en tôle plâtrée de qualité A1 7114 Pression de travail : 18 bars	Peinture électrostatique 0,70 micron Structure rechargeable			



No	Équipement	Référence	Producteur	Origine	Pièce
1	Mobile Workshop Systems	MWS 2.1	Alura	Turkey	1
2	Générateur diesel	KJP28	Power	Turkey	1
3	Compresseur d'air à piston	AC 75E BM	Atlas Copco	Belgium	1
4	Réservoir d'air	ALR12300	Alura	Turkey	1
5	Établi	ALR18200	Alura	Turkey	1
6	Armoire métallique	ALR18200	Alura	Turkey	1
7	Volets en aluminium	CLK100230	Celiksan	Turkey	2
8	Pompes à huile	P/N 36060	Raasm	Italy	4
9	Enrouleurs de tuyaux	P/N 9430.402	Raasm	Italy	4
10	Pistolets pour la distribution d'huile	P/N 37758	Raasm	Italy	4
11	Réservoir d'huile 200 litres	ALR20200	Alura	Turkey	4
12	Antifreeze Pump	P/N 33360	Raasm	Italy	2
13	Enrouleurs de tuyaux pour antigel	P/N 8420.401	Raasm	Italy	2
14	Pistolets pour la distribution d'antigel	P/N 37762	Raasm	Italy	2
15	Réservoir d'antigel	ALR21200	Alura	Turkey	2
16	Pompe à graisse	P/N 64037	Raasm	Italy	1
17	Pompe à huile usée / Pompe à diagramme	33/2011TPT2	Raasm	Italy	1
18	Enrouleurs de tuyaux pour huile usée	P/N 9430.104	Raasm	Italy	2
19	Réservoir à déchets 200 litres	ALR22200	Alura	Turkey	1
20	Lave-linge - Froid	ST 200 CS	Rottest	Turkey	1
21	Enrouleurs de tuyaux de lavage	P/N 995.518	Raasm	Italy	1
22	Réservoir d'eau 500 litres	ALR21200	Alura	Turkey	2
23	Pompe à eau	BP 3.200	Karcher	Germany	1
24	Enrouleur de tuyau pour eau	P/N 995.518	Raasm	Italy	1
25	Transfert d'huile usée	OZ10050	Özsay	Turkey	1
26	Dérouleur de câble	820722	Mavel	Italy	1
27	Enrouleur d'air	880100	Mavel	Italy	1
28	Machine de soudage MMA	ID 400 E	Magmaweld	Turkey	1
29	Cric hydraulique et pneumatique	GMS 110	Gemasa	Turkey	1
30	Set d'outils à main 62 pièces	8420005063	İzeltaş	Turkey	1
31	Régulateur d'air	OPT3042FRL	Osaka	Japan	1
32	Piège à eau pneumatique	OPT - P 1000	Osaka	Japan	1
33	Éclairage extérieur	CSR 800	CSR	Turkey	6
34	Éclairage	EAT1200	EAT	Turkey	6
35	Grue électrique	ATS600/1200	Atlas	Kore	1
36	Extincteur	STR1806	Star	Turkey	2